

Dane techniczne

DV+ 70i VS-OS



Walce tandemowe Seria DV+

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym

H277

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Kabina panoramiczna, wieloprzestrzenna z możliwością swobodnego wyglądania i dobrym widokiem na bębny i budowę
- > Zagęszczanie z oscylacją
- > Dobra jakość zagęszczania dzięki optymalnemu ustawieniu parametrów zagęszczania
- > Obsługa Easy Drive
- > Inteligentny system zraszania

DANE TECHNICZNE DV+ 70i VS-OS (H277)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	8315
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	10930
Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	26,2/29,0
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		20,7/VT1

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4140
Wysokość całk. z kabiną	mm	2960
Wysokość załadunku, min.	mm	2170
Rozstaw osi	mm	3000
Szerokość całk. z kabiną	mm	1680
Maks. szerokość robocza	mm	2770
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	610/610
Promień skrętu, wewn.	mm	2800

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód/tył	mm	1500/1500
Średnica bębna, przód/tył	mm	1140/1140
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/20
Rodzaj bębna, przód		gładkie/dzielone
Rodzaj bębna, tył		gładkie/dzielone
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	1270

Silnik wysokoprężny

Producent		KUBOTA
Typ		V3307-CR-T
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		55,4/75,3/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		55,4/74,2/2200
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 11,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	35/40

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
Amplituda, przód, I/II	mm	0,61/0,42
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	68/67

Oscylacja

Siła oscylacji, tył	kN	113
Częstotliw. oscylacji, tył	Hz	36
Amplituda styczna, tył	mm	1,20

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	4
----------------------------	---	---

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy, rodzaj		obie osie, analogiczny
---------------------------	--	------------------------

Układ zraszania

Zraszanie wodą, rodzaj		ciśnieniowe
------------------------	--	-------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	148
Zbiornik wody, objętość	L	740

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	104
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | Zgarniacz składany | Obsługa Easy Drive | Tankowanie pod ciśnieniem od dołu | Zraszanie wodą pod ciśnieniem z przełącznikiem czasowym | Tryb ECO | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Regulacja częstotliwości | Zraszanie wodą z regulacją prędkości | Wstępny wybór prędkości | Okno w podłodze kabiny z przodu i z tyłu | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Przesunięcie koleiny, hydrauliczne | automatyka wibracyjna | System zraszający z listwą natryskową z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody | Zgodność CE | ROPS z metalowym daszkiem ochronnym | Mechaniczna regulacja sterownika fotela | Reflektory robocze

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Ogrzewanie i klimatyzacja | Podłokietnik wielofunkcyjny prawy, składany | Elektryczna regulacja sterownika fotela | Monitorowanie blokady pasa | Radio | HCQ Navigator | Gaśnica | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Rozrzutnik żwiru | Zastrzyk preparatu chroniącego przed zamarznięciem | Centralny punkt smarowania | Urządzenie filtrujące prądy pomocnicze | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automat zatrzymujący silnik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Interfejs telematyczny | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Lodówka przenośna | Oświetlenie Coming Home | Odłącznik akumulatora | Pokrywa zbiornika wody, z blokadą | Siatka ochronna lampy | Dodatkowe lusterko | Oświetlenie krawędzi bębna | Oświetlenie bębna | System kamer