

ข้อมูลทางเทคนิค

DV+ 70i VS-OS



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ DV+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและดรัมแบบกว้าง

H277

ไฮไลต์

- > ห้องคนขับขนาดใหญ่แบบมองเห็นรอบด้านที่มีแนวคิดไร้ขีดจำกัดและมุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของดรัมและสถานที่ก่อสร้าง
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงเนื่องจากการตั้งค่าพารามิเตอร์การบีบอัดที่เหมาะสมที่สุด
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ระบบพรมน้ำอัจฉริยะ

ข้อมูลทางเทคนิค DV+ 70i VS-OS (H277)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	8315
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	10930
โหลดแบบ Static Linear, หน้า/หลัง	kg/cm	26,2/29,0
ระบบการจำแนกแบบ French, ขอมูล/คลาส		20,7/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4140
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2960
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2170
ฐานล้อ	mm	3000
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	1680
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2770
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	610/610
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2800
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1500/1500
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1140/1140
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	17/20
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	1270
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V3307-CR-T
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		55,4/75,3/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		55,4/74,2/2200
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	35/40
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,61/0,42
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	68/67
การหมุน		
แรงหมุน, ด้านหลัง	kN	113
ความถี่ในการหมุน, ด้านหลัง	Hz	36
แอมพลิจูดตามแนวสัมผัส, ด้านหลัง	mm	1,20
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	4
พวงมาลัย, ประเภท		ขับเคลื่อนทุกล้อ, อะนาล็อก
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถึง / ความจุในการเติม		
ถึงน้ำมัน, ความจุ	L	148
ถึงเก็บน้ำ, ความจุ	L	740
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	103

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปัด พับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, การเติมแรงดันจากด้านล่าง, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัวควบคุมความเร็ว, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ช่องบนพื้นห้องเครื่อง ด้านหน้า และด้านหลัง, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ความเฉยของช่องทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบสิ้นสະเทือนอัตโนมัติ, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง, เต็มได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง, ความสอดคล้องตามมาตรฐาน CE, ROPS พร้อมหลังคาป้องกันที่ทำจากโลหะ, การปรับด้วยระบบเชิงกล, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง, ไฟส่องสว่างการทำงาน

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, ที่วางแขนเอกประสงค์ ด้านขวา พับได้, การปรับด้วยระบบไฟฟ้า, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง, การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, วิทย์, ระบบนำทาง HCQ, อุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, เครื่องหวานกรวด, การฉีดสารป้องกันน้ำแข็งเกาะ, จุดหลอกลื่นสวนกลาง, ระบบกรองกระแสน้ำพาส, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนติดต่อบนระบบเพลแมติก, ไฟเตือนแบบหมุน, กล้องเ็นเคลื่อนที่ได้, ชุดไฟ Coming Home, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, ฝาปิดถังน้ำ สามารถล็อกได้, กรงปกป้องหลอดไฟ, กระจกมองหลัง, ไฟสำหรับขอบดรัม, ไฟสำหรับดรัม, ระบบกลอง