

Teknik bilgiler

DV+ 70i VS-OS



Tandem silindirler Seri DV+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H277

ÖNE ÇIKANLAR

- > Tambur ve inşaat sahasına doğru net ve engelsiz bir görüşe sahip geniş, panoramik kabin
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Sıkıştırma parametrelerinin en uygun şekilde ayarlanması sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Akıllı püskürtme sistemi

TEKNİK BİLGİLER DV+ 70i VS-OS (H277)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	8315
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10930
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	26,2/29,0
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		20,7/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4140
Kabinli toplam yükseklik	mm	2960
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2170
Aks mesafesi	mm	3000
Kabinli toplam genişlik	mm	1680
Maksimum çalışma genişliği	mm	2770
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	610/610
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2800

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1500/1500
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/20
Tambur türü, ön		düz/bölük
Tambur türü, arka		düz/bölük
İzden sapma, sol/sağ	mm	1270

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V3307-CR-T
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,61/0,42
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	68/67

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	113
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,20

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	4
Direksiyon, Tip		Dört tekerden çekiş, analog

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	148
Su tankı, kapasite	L	740

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Arkadan basınçlı dolum | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Frekans regülatörü | Hız ayarlı su püskürtme sistemi | Hız seçimi | Önde ve arkada kabin yer penceresi | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Otomatik vibrasyon sistemi | Önde ve arkada püskürtme çitallı su püskürtme borusu | Su filtresi (üç kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi | CE uygunluğu | Sac koruyucu tavanlı ROPS | Koltuklu kumanda birimi mekanik ayar | Çalışma farı

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Sağ çok işlevli kol desteği, katlanır | Koltuklu kumanda birimi elektrikli ayar | Emniyet kemeri göstergesi | Radyo | HCQ Navigatör | Yangın söndürücü | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Mıdır serici | Antifriz püskürtme sistemi | Merkezi gresleme noktası | Kısa devre filtre sistemi | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Telematik ara yüzü | Dönen tepe lambası | Taşınabilir soğutma kutusu | Coming Home aydınlatma | Ana akü şalteri | Kilitlenebilir su tankı kapağı | Far koruma izgarası | İlave ayna | Tambur kenarı aydınlatma | Tambur aydınlatma | Kamera sistemi