

Технічні дані

DV+ 70i VS-OS



Тандемні котки Серія DV+

Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H277

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Простора панорамна кабіна з концепцією вільного огляду і повним візуальним контролем вальців і будмайданчика
- > Ущільнення із застосуванням осциляції
- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Концепція керування Easy Drive
- > Продумана система зрошення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ DV+ 70i VS-OS (H277)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	8315
Робоча вага, макс.	kg	10930
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	26,2/29,0
Франц. класифікація, значення/клас		20,7/VT1
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	4140
Загальна висота разом із кабіною	mm	2960
Високе навантаження, мінім.	mm	2170
База	mm	3000
Загальна ширина разом із кабіною	mm	1680
Максимальна робоча ширина	mm	2770
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	610/610
Радіус повороту, внутрішній	mm	2800
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1500/1500
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	17/20
Тип вальця, попереду		гладкий/складений
Тип вальця, ззаду		гладкий/складений
Зміщення колії	mm	1270
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		V3307-CR-T
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		55,4/75,3/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		55,4/74,2/2200
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 11,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	35/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,61/0,42
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	68/67
Коливання		
Інтенсивність коливань, ззаду	kN	113

Коливання		
Частота коливань, ззаду	Hz	36
Тангенціальна амплітуда, ззаду	mm	1,20
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	4
Кермове управління, тип		Повний привід, аналогов.
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	148
Водяний бак, вміст	L	740
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | Скребачка складна | Концепція керування Easy Drive | Заповнення під тиском знизу | Напірна система зрошення з інтервальним вимикачем | Режим ECO | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Регулятор частоти | Система зрошення з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Вікно в дні кабіни спереду і ззаду | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Система зрошення з розпилювальною штангою спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Бак для води спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір | Відповідність стандартам ЕС | Система захисту від перекидання ROPS із металевим навісом | Механічне регулювання положення сидіння | Фари робочого освітлення

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Багатофункціональний підлокітник справа, складаний | Електричне регулювання положення сидіння | Контроль замка ременя безпеки | Радіоприймач | Навігатор HCQ | Вогнегасник | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Система впорскування антифрису | Централізована система змащування | Обхідна система фільтрації | Датчик ущільнення HAMM (HCM) | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (HTM) | Телематичний інтерфейс | Проблисковий маячок | Пересувна холодильна камера | Освітлення Coming Home | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Кришка бака для води з блокуванням | Захисна решітка для ламп | Додаткове дзеркало | Освітлення країв вальця | Освітлення вальця | Система камер