

Tekniska data

HD 14 TT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två hjulsatser

H208

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 14 TT (H208)		
Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	3470
Tjänstevikt max.	kg	4320
Fran. klassificering värde/klass		5,4/PLO
Hjullast per däck, fram/bak	kg	535/466,25
Mått maskin		
Total längd	mm	2896
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1296
Maximal arbetsbredd	mm	1276
Markfrigång, mitten	mm	305
Spårkretsradie, inre	mm	2602
Mått däck		
Däckdimension, fram/bak		10.5/80-16
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1127/1276
Antal däck, fram/bak		3/4
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-10,0
Stigningsförmåga	%	40
Styrning		
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	101
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

UTRUSTNING
12 V-uttag Trepunkts midjeled Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt Handräcke vid fotsteg, vänster/höger Batterifrånskiljare Tryckvattenbegjutning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hydrostatisk styrning Vibrationsfrånkopplad förarplats Dragögla fram, CompactLine
EXTRAUTRUSTNING
Additivbegjutning Motor-stopp-automatik Backningslarm Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Vattenkran Dragkoppling Kilremsskydd