

Tekniset tiedot

HD 14 TT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella pyöräsarjalla

H208

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
- > Kompaktit mitat

TEKNISET TIEDOT HD 14 TT (H208)

Painot		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	3470
Työpaino, maks.	kg	4320
Ransk. luokitus, arvo/luokka		5,4/PLO
Pyöräkuorma rengasta kohden, edessä/takana	kg	535/466,25
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2896
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1296
Maksimaalinen työleveys	mm	1276
Maavara, keskellä	mm	305
Raideympyrän säde, sisä	mm	2602
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, edessä/takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1127/1276
Renkaiden määrä edessä/takana		3/4
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2203
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		34,6/47,1/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		34,6/46,4/2700
Pakokaasunormi		EU Stage 3A
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-10,0
Nousukyky	%	40
Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	101
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	100

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Akun päävirtakytkin | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Vetosilmukka edessä CompactLine

ERIKOISVARUSTUS

Lisäainesumutus | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutussäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Vedenpoistohana | Perävaunukoukku | Kiilahihnan suojus