

Tehnilised andmed

HD 14 TT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe rattakomplektiga

H208

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 14 TT (H208)		
Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	3470
Töökaal, max	kg	4320
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		5,4/PLO
Ratta koormus rehvi kohta, ees/taga	kg	535/466,25
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1296
Maksimaalne töölaius	mm	1276
Kliirens, keskel	mm	305
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2602
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, ees/taga		10.5/80-16
Laius üle rehvide, ees/taga	mm	1127/1276
Rehvide arv, ees/taga		3/4
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2203
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		34,6/47,1/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		34,6/46,4/2700
Heitgaasinorm		EU Stage 3A
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-10,0
Tõusuvõime	%	40
Rool		
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	101
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

VARUSTUS
12 V pistikupesa 3-punkti-pendelkäändliigend Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel Ronimiskäepidemed vasakul/paremal Aku lahklüliti Survevee pihustussüsteem Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin Hüdrostaatiline rool Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm CompactLine'i eesmine pukseerimisaas
ERIVARUSTUS
Lisaaine pihustamine Mootori seiskamisautomaatika tagurdussignaal töötuled vilkur Vee väljalaskekraan Haakesead Kiilrihmakaitsega