

Tehniskie dati

HD 14 TT



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar diviem riteņu komplektiem

H208

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz riepām, mašīnu un būvlaukumu
- > Kompakti izmēri

TEHNISKIE DATI HD 14 TT (H208)		
Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	3470
Maks. darba masa	kg	4320
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		5,4/PLO
Riteņa slodze katrā riepā, priekšā/aizmugurē	kg	535/466,25
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2896
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2590
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1820
Asu atstatums	mm	1950
Kopējais platums	mm	1296
Maksimālais darba platums	mm	1276
Klīrenss, vidū	mm	305
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	2602
Riepu izmēri		
Riepu lielums, priekšā/aizmugurē		10.5/80-16
Platums starp riepu ārmalām, priekšā/aizmugurē	mm	1127/1276
Riepu skaits, priekšā/aizmugurē		3/4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		V2203
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		34,6/47,1/2700
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		34,6/46,4/2700
Atgāzu standarts		EU Stage 3A
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braušanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-10,0
Kāpumspēja	%	40
Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	73
Ūdens tvertne, tilpums	L	260
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	101
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	100

APRĪKOJUMS
12 V kontaktligzda 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē Akumulatoru atvienošanas slēdzis Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs Hidrostatiska vadība Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju Piekabes cilpa priekšā CompactLine
IZVĒLES APRĪKOJUMS
Piedevu izsmidzināšana Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma Atpakaļgaitas akustiskais signāls Darba lukturi Bākuguns Ūdens iztecinašanas krāns Piekabes savienojums Ķīlsiksnas aizsargs