

Technické údaje

HD 14 TT



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma súpravami kolies

H208

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 14 TT (H208)		
Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	3470
Prevádzková hmotnosť max.	kg	4320
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		5,4/PLO
Zaťaženie na jednom kolese, vpredu/vzadu	kg	535/466,25
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2896
Celková výška s ROPS	mm	2590
Výška nakladania, minim.	mm	1820
Vzdialenosť náprav	mm	1950
Celková šírka	mm	1296
Maximálna pracovná šírka	mm	1276
Svetlá výška, stred	mm	305
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2602
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vpredu/vzadu		10.5/80-16
Šírka vrátane pneumatík, vpredu/vzadu	mm	1127/1276
Počet pneumatík, vpredu/vzadu		3/4
Naftový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		V2203
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Emisná norma		EU Stage 3A
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0-10,0
Stúpavosť	%	40
Riadenie		
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	73
Nádrž na vodu, objem	L	260
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	101
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	100

VYBAVENIE
12 V zásuvka 3-bodový otočný kľb Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom Rukoväte na vystupovanie vľavo/vpravo Odpájač akumulátora Systém rozprašovania tlakovej vody Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách Hydrostatické riadenie Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií Závesné oko vpredu CompactLine
ŠPECIÁLNA VÝBAVA
Postrekovací systém aditív Automatika zastavenia motora Siréna pre cúvanie Pracovný svetlomet Otočný maják Ventil na vypúšťanie vody Závesná spojka Ochrana klinového remeňa