

Tekniske spesifikasjoner

# HD O90V



## Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H181

### HØYDEPUNKTER

- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Komprimering med oscillering
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD O90V (H181)

| Vekt                                   |       |                            |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg    | 9180                       |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 8915                       |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 11830                      |
| Statisk linjelast, foran/bak           | kg/cm | 27,3/27,4                  |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 22,2/VT1                   |
| Mål maskin                             |       |                            |
| Totallengde                            | mm    | 4600                       |
| Totalhøyde med hytte                   | mm    | 3040                       |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 2360                       |
| Akselavstand                           | mm    | 3400                       |
| Totalbredde med hytte                  | mm    | 1810                       |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1780                       |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 790/790                    |
| Svingradius, indre                     | mm    | 4500                       |
| Mål tromler                            |       |                            |
| Trommelbredde, foran/bak               | mm    | 1680/1680                  |
| Trommeldiameter, foran/bak             | mm    | 1200/1200                  |
| Trommeltykkelse, foran/bak             | mm    | 17/20                      |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt          |
| Trommeltype, bak                       |       | glatt / ikke delt          |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 100                        |
| Dieselmotor                            |       |                            |
| Produsent                              |       | DEUTZ                      |
| Type                                   |       | TCD 2012 L04 2V            |
| Sylindere, antall                      |       | 4                          |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 100,0/136,0/2300           |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min      |       | 100,0/134,0/2300           |
| Utslippsstandard                       |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Kjøredrift                             |       |                            |
| Hastighet, arbeid                      | km/h  | 0-7,4                      |
| Hastighet, transport                   | km/h  | 0-14,8                     |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 30/40                      |
| Vibrasjon                              |       |                            |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 42/50                      |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,66/0,37                  |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II          | kN    | 75/60                      |
| Oscillasjon                            |       |                            |
| Oscillasjonskraft, bak, I/II           | kN    | 92/128                     |
| Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II        | Hz    | 33/39                      |
| Tangentiell amplitude, bak, I/II       | mm    | 1,25/1,25                  |
| Styring                                |       |                            |
| Pendlingsvinkel +/-                    | °     | 10                         |
| Styring, type                          |       | Leddstyring                |

| Overrisslingsanlegg                       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |       |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 185   |
| Vanntank, innhold                         | L     | 700   |
| Lydnivå                                   |       |       |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 107   |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 107   |

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Reservealarm | Telematikkssystem | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Roterende lys | Låseenhet | Verktøykasse