

Технически характеристики

HD+ 70i VT



Двуколесни валяци Серия HD+

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H186

АКЦЕНТИ

- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупец се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 70i VT (H186)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	7035
Работно тегло с ROPS	kg	6865
Работно тегло макс.	kg	9490
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	25,0
Френс. класифициране, стойност/клас		19,8.8,2/VX1.PLO
Размери машина		
Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1790
Максимална работна ширина	mm	1595
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4230
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1500
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1140
Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина през гумите, отзад	mm	1420
Брой на гумите, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2500
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2500
Степен отработени газове		Stage IIIB на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-6,0
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40

Вибрации		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,63/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	84/69
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Резервоар за добавки, съдържание	L	18
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление | Кормилна колона с комфортно слизване и наклоняемо арматурно табло | Допълнителен лост за управление вляво | | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Индикация за изместване от коловоза | Система камери | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа