

Техникалық сипаттамалар

HD+ 70i VT



Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H186

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 70i VT (H186)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7035
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	6865
Жұмыс салмағы макс.	kg	9490
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	25,0
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		19,8.8,2/VX1.PLO
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4480
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2890
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2970
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2080
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1790
Максималды жұмыс ені	mm	1595
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4230
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1500
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	135
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1420
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2500
SAE J1349 қуаты, кВт/НР/айн/мин		55,4/74,2/2500
Пайдаланылған газ нормасы		EC IIIB / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-6,0
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,63/0,35

Вибрация		
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84/69
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/қюю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	18
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бұрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту | Ыңғайлы шығысы және еңіс аспаптар панелі бар руль бағаншасы | Жүргізушінің сол жақтағы қосымша иінтіректері | | Қорғаушы жаппа | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM Compaction Meter (HCM) | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Қозғалыс жолағының өзгеру индикаторы | Камералар жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам