

Tekniska data

HD+ 70i VT



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H186

HÖJDPUNKTER

- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

TEKNISKA DATA HD+ 70i VT (H186)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7035
Tjänstevikt med ROPS	kg	6865
Tjänstevikt max.	kg	9490
Statisk linjelast, fram	kg/cm	25,0
Fran. klassificering värde/klass		19,8.8,2/VX1.PLO

Mått maskin

Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1790
Maximal arbetsbredd	mm	1595
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4230

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1500
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135

Mått däck

Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1420
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2500
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2500
Avgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
Amplitud, fram, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	84/69

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700
Additivtank, innehåll	L	18

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Hastighetsförval | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme | Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel | Extra körspak till vänster | | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Kerasystem | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa