

Teknik bilgiler

# HD+ 70i VT



## Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H186

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma

## TEKNİK BİLGİLER HD+ 70i VT (H186)

## Ağırlıklar

|                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Kabinli çalışma ağırlığı          | kg    | 7035             |
| ROPS ile çalışma ağırlığı         | kg    | 6865             |
| Çalışma ağırlığı maks.            | kg    | 9490             |
| Statik çizgisel yük               | kg/cm | 25,0             |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf |       | 19,8,8,2/VX1.PLO |

## Makine ölçüleri

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk                 | mm | 4480    |
| Kabinli toplam yükseklik       | mm | 2890    |
| ROPS ile toplam yükseklik      | mm | 2970    |
| Yükleme yüksekliği, en az      | mm | 2080    |
| Aks mesafesi                   | mm | 3340    |
| Kabinli toplam genişlik        | mm | 1790    |
| Maksimum çalışma genişliği     | mm | 1595    |
| Alt yükseklik, ortadan         | mm | 340     |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 750/750 |
| Dönüş yarıçapı, içten          | mm | 4230    |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Tambur genişliği, ön      | mm | 1500           |
| Tambur çapı, ön           | mm | 1140           |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 17             |
| Tambur türü, ön           |    | düz/bölünmemiş |
| İzden sapma, sol/sağ      | mm | 135            |

## Lastik ölçüleri

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| Lastik ebadı, arka              |    | 11.00-20 |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 1420     |
| Lastik sayısı, arka             |    | 4        |

## Dizel motor

|                          |  |                          |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Üretici                  |  | DEUTZ                    |
| Tip                      |  | TCD 2.9 L4               |
| Silindir, adet           |  | 4                        |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 55,4/75,3/2500           |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 55,4/74,2/2500           |
| Emisyon standardı        |  | EU Stage IIIB/EPA Tier 4 |
| Egzoz gazı arıtma        |  | DOC                      |

## Sürüş tahriği

|                                               |      |            |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| Hız, çalışma vitesi                           | km/h | 0-6,0      |
| Hız, nakliye vitesi                           | km/h | 0-12,0     |
| Kademesiz değişken ayar                       |      | HAMMTRONIC |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 30/40      |

## Vibrasyon

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 48/58     |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 0,63/0,35 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 84/69     |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10                        |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Islatma sistemi

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Su serpintisi, Tür |  | Basınçlı |
|--------------------|--|----------|

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite         | L | 120 |
| Su tankı, kapasite            | L | 700 |
| Katkı maddesi tankı, kapasite | L | 18  |

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 105 |

## DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer | Rahat iniş ayarlı ve eğilebilir gösterge ve kumanda tablosuna sahip direksiyon sütunu | Sol ilave sürüş levyesi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası