

技術資料

HD+ 80i VT



鋼輪路機 系列 HD+
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H186

加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 座椅調節置可移動旋

技術資料 HD+ 80i VT (H186)

重量

含駕室的操作重量	kg	7380
含 ROPS 的操作重量	kg	7210
最大操作重量	kg	9840
態線性負載, 前方	kg/cm	23,4
法分類, 資料/等級		18,3,8,6/VX1.PLO

機器尺寸

長度	mm	4480
含駕室的高度	mm	2890
高度, 載, 最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1780
左側/右側貼高度	mm	750/750
半, 側	mm	4140

輪尺寸

輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1140
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	135

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1614
輪胎, 後方		4

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500

排放准		盟 IIIB 級/美環境保護署 4 級
-----	--	---------------------

排後理		DOC
-----	--	-----

動

速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	30/40

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	48/58
振幅, 前方, I/II	mm	0,61/0,33
離心力, 前方, I/II	kN	87/69

向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
添加槽, 容量	L	18

音量

功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 示儀表盤, 指示燈和開, 易傾向儀表盤, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 抗振動操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

加熱, 向柱配有的和易向表, 左附加行走操, 遮板, 切/置, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈