

Të dhënat teknike

HD+ 80i VT



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H186

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 80i VT (H186)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	7380
Pesha e punës me ROPS	kg	7210
Pesha maks. e punës	kg	9840
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	23,4
Klasifikimi franc., vlera/klasa		18,3.8,6/VX1.PLO
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4480
Lartësia totale me kabinë	mm	2890
Lartësia totale me ROPS	mm	2970
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2080
Distanca ndërmjet akseve	mm	3340
Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
Gjerësia maksimale e punës	mm	1780
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	750/750
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4140
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1680
Diametri i rulit, para	mm	1140
Trashësia e rulit, para	mm	17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	135
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		11.00-20
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1614
Numri i gomave, mbrapa		4
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIB / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC
Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	48/58
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,61/0,33
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	87/69

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	120
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes | Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm | Doreza shtesë e udhëtimit majtas | Çatia mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Treguesi i zhvendosjes së gjurmës | Sistem kamerash | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat