

技術資料

HD+ 70i VV-HF



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H186

加亮

- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 座椅調節置可移動旋
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 錯輪可以助入出以及路石

技術資料 HD+ 70i VV-HF (H186)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7350
含 ROPS 的操作重量	kg	7180
最大操作重量	kg	9800
態線性負載, 前/後	kg/cm	25,0/24,0
法分類, 資料/等級		19,8/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4480
含駕室的高度	mm	2890
高度, 載, 最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕室的度	mm	1790
最大工作度	mm	1635
左側/右側貼高度	mm	750/750
半, 側	mm	4230
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1500/1500
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	135
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
排放准		盟 IIIB 級/美環境保護署 4 級
排後理		DOC
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	35/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	45/67
振動頻率, 後方, I/II	Hz	45/67
振幅, 前方, I/II	mm	0,63/0,35
振幅, 後方, I/II	mm	0,63/0,35
離心力, 前方, I/II	kN	74/92
離心力, 後方, I/II	kN	74/92
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 示儀表盤, 指示燈和開, 易傾向儀表盤, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 抗振動操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍) , 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

加熱, 向柱配有的和易向表, 左附加行走操, 遮板, 切/置, 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈