

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 80i VV-HF



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะเทือนสองตัว

H186

ไฮไลต์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ความเฉื่อยของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 80i VV-HF (H186)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	7710
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	7540
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	10160
โหลดแบบ Static Linear, หน้าหลัง	kg/cm	23,4/22,5
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		18,3/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4480
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2890
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2080
ฐานล้อ	mm	3340
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	1800
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1815
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	750/750
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	4140
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1680/1680
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1140/1140
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	17/17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	135
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2.9 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		55,4/75,3/2500
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		55,4/74,2/2500
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC
แรงขับ		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-6,0
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	35/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	45/67
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	45/67
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,61/0,33
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,61/0,33
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	77/92
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	77/92
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	120
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	700
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	105

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V, กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปัดน้ำฝน, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิทช์, แผงหน้าปัด เอนไต์, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิทช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับที่รองรับการสั่นสะเทือน, ความเฉงของช่องทาง, แบบไฮดรอลิค, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เต็มได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อน, แกนพวงมาลัยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแผงหน้าปัดที่ปรับได้, คับขับเสริม ชาย, หลังคาป้องกัน, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนแสดงความเฉงของช่องทาง, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน