

Tekniske data

HD 14 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H201

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 14 VT (H201)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	3995
Driftsvægt maks.	kg	4960
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	15,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,2/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1380
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2650
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1380
Tromlediameter, forrest	mm	898
Tromletykkelse, forrest	mm	16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		10.5/80-16
Bredde over dæk, bagest	mm	1276
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		34,6/47,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		34,6/46,4/2700
Emissionsstandard		EU Stage 3A
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Kantpresse- og skæreenhed | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Motor-stop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse