

技術資料

# HD 14 VT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H201

## 加亮

- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 符合人機工程的操作台
- > 運輸和載

## 技術資料 HD 14 VT (H201)

## 重量

含 ROPS 的操作重量	kg	3995
最大操作重量	kg	4960
態線性負載, 前方	kg/cm	15,8
法分類, 資料/等級		10,2/VT0

## 機器尺寸

長度	mm	2896
含駕室的高度	mm	2720
含 ROPS 的高度	mm	2590
高度, 載, 最小	mm	1820
軸距	mm	1950
度	mm	1506
最大工作度	mm	1380
左側/右側貼高度	mm	720/720
半, 側	mm	2650

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	1380
輪直, 前方	mm	898
輪厚度, 前方	mm	16
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		10.5/80-16
含輪胎的度, 後方	mm	1276
輪胎, 後方		4

## 柴油引

製造商		久保田
類型		V2203
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
排放准		MAR-I
排後理		-

## 動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	57/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,51/0,31
離心力, 前方, I/II	kN	58/35

## 向

動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	73
水箱, 容量	L	260
添加槽, 容量	L	18

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

## 設備

3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 環 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 態液向 | 振動解操作台 | 輪轍偏移量

## 選配設備

折式塑料板 | 切/置 | 排水閥 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機自動閉功能 | 前 | 牽引置 | 三角保護