

Технически данни

HD 99 VV



Тандемни валяци Серия HD

Тандемен валяк с два вибрационни бандажа

H218

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
- > Интелигентна система за оросяване с вода
- > 3-точков чупец се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HD 99 VV (H218)

Тегла		
Работно тегло със сенник	kg	9170
Работно тегло макс.	kg	9800
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	27,7/26,9
Френска класификация, величина/клас		22,5/VT1
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	4600
Обща височина	mm	3050
Височина на натоварване, миним.	mm	2660
Междуосово разстояние	mm	3400
Обща ширина	mm	1810
Максимална работна ширина	mm	1780
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	710/710
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3961
Размери на бандажите		
Ширина на бандаж, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандаж, отпред/отзад	mm	1200/1200
Дебелина на бандаж, отпред/отзад	mm	17/17
Тип бандаж, отпред		плавен
Тип бандаж, отзад		плавен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	100
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		4BT AA 3.9
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Ниво отр. газове		CEV III
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-7
Транспортна скорост	km/h	0-14
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,66/0,37
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,66/0,37
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	75/60

Вибрация		
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	75/60
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	170
Резервоар за вода, вместимост	L	700
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Ръкохватки на стълбите | Операторска кабина със стълби от двете страни | Въртящ се модул за обслужване на седалката | 1 лост за управление | Превключване на амплитудата: голяма/малка | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и и двете | Прекъсвач на акумулатора | Индикация на нивото на водата | Предпазен колан с механизъм за автоматично развиване

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематик интерфейс | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър