

Tekniske data

HD 99 VV



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med to vibrationstromler

H218

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 99 VV (H218)

Vægt		
Driftsvægt med soltag	kg	9170
Driftsvægt maks.	kg	9800
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	27,7/26,9
Fransk klassificering, værdi/klasse		22,5/VT1
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	4600
Totalhøjde	mm	3050
Højde, last, min.	mm	2660
Akselafstand	mm	3400
Totalbredde	mm	1810
Maks. arbejdsbredde	mm	1780
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	710/710
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3961
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1680/1680
Tromlediameter, foran/bagved	mm	1200/1200
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/17
Tromletype, foran		glat
Tromletype, bagved		glat
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		74/100/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		74/99/2200
Udstødningstrin		CEV III
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7
Hastighed, transportgear	km/h	0-14
Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Udsving, bagved, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	75/60
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	110

UDSTYR

Opstigningsgreb | Førerplads med opstigning i begge sider | Sædebetjening, kan drejes | 1 joystick | Amplitude kan kobles: høj/lav | Vibration foran og bagtil, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Batteriafbryder | Vandstandsdisplay | Sikkerhedssele med seleopruller

SPECIALUDSTYR

Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikgrænseflade | Udførelse med ekstra brændstofforfilter