

Technische gegevens

HD 99 VV



Tandemwalsen Serie HD
Tandemwals met twee vibratiewalsen

H218

HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Intelligent watersproeisysteem
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening

TECHNISCHE GEGEVENS HD 99 VV (H218)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met zonnedak	kg	9170
Bedrijfsgewicht max.	kg	9800
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	27,7/26,9
Franse classificatie, waarde/klasse		22,5/VT1
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4600
Totale hoogte	mm	3050
Transporthoogte, min.	mm	2660
Wielbasis	mm	3400
Totale breedte	mm	1810
Maximale werkbreedte	mm	1780
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	710/710
Draairadius, binnen	mm	3961
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór/achter	mm	1680/1680
Roldiameter, vóór/achter	mm	1200/1200
Roldikte, vóór/achter	mm	17/17
Roltype, vóór		glad
Roltype, achter		glad
Spoorverandering, links/rechts	mm	100
Dieselmotor		
Fabrikant		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		74/100/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		74/99/2200
Emissienorm		CEV III
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-7
Snelheid, transportstand	km/h	0-14
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	42/50
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitude, achter, I/II	mm	0,66/0,37
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	75/60
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	75/60
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, type		Druk
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	170

Tankvolume/vulhoeveelheid		
Watertank, volume	L	700
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	110

UITRUSTING

Handgrepen | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Bedieningseenheid stoel draaibaar | 1 aandrijfhendels | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar | Accuschakelaar | Waterpeilweergave | Veiligheidsgordel met oprolmechanisme

SPECIALE UITRUSTING

Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematica-interface | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter