

tehnilised andmed

# HD 99 VV



## Tandemrullid Seeria HD

Kahe vibrobandažiga tandemrull

H218

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 99 VV (H218)

| kaalud                                          |       |                            |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| töökaal koos päikesekatusega                    | kg    | 9170                       |
| töökaal max.                                    | kg    | 9800                       |
| staatiline lineaarkoormus, ees/taga             | kg/cm | 27,7/26,9                  |
| prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass       |       | 22,5/VT1                   |
| masina mõõtmed                                  |       |                            |
| kogupikkus                                      | mm    | 4600                       |
| kogukõrgus                                      | mm    | 3050                       |
| koorma kõrgus, minim.                           | mm    | 2660                       |
| teljevahe                                       | mm    | 3400                       |
| kogulaius                                       | mm    | 1810                       |
| maksimaalne töölaius                            | mm    | 1780                       |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal            | mm    | 710/710                    |
| seesmine pöörderaadius                          | mm    | 3961                       |
| bandaažide mõõtmed                              |       |                            |
| bandaaži laius, ees/taga                        | mm    | 1680/1680                  |
| bandaaži läbimõõt, ees/taga                     | mm    | 1200/1200                  |
| bandaaži paksus, ees/taga                       | mm    | 17/17                      |
| bandaaži liik, ees                              |       | sile                       |
| bandaaži liik, taga                             |       | sile                       |
| rattajooks, vasakule/paremale                   | mm    | 100                        |
| diiselmootor                                    |       |                            |
| tootja                                          |       | CUMMINS                    |
| tüüp                                            |       | 4BT AA 3.9                 |
| silindrite arv                                  |       | 4                          |
| võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                  |       | 74/100/2200                |
| võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                  |       | 74/99/2200                 |
| Heitgaasinorm                                   |       | CEV III                    |
| veoajam                                         |       |                            |
| kiirus, töökäigul                               | km/h  | 0-7                        |
| kiirus, transpordikäigul                        | km/h  | 0-14                       |
| tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita | %     | 30/40                      |
| vibratsioon                                     |       |                            |
| vibratsioonisagedus, ees, I/II                  | Hz    | 42/50                      |
| vibratsioonisagedus, taga, I/II                 | Hz    | 42/50                      |
| amplituud ees, I/II                             | mm    | 0,66/0,37                  |
| amplituud taga, I/II                            | mm    | 0,66/0,37                  |
| tsentrifugaaljõud, ees, I/II                    | kN    | 75/60                      |
| tsentrifugaaljõud, taga, I/II                   | kN    | 75/60                      |
| roolimehhanism                                  |       |                            |
| pendeldusnurk +/-                               | °     | 10                         |
| roolimine, liik                                 |       | mitte-veoteljega roolimine |
| vihmutussüsteem                                 |       |                            |
| veega vihmutamine, liik                         |       | rõhk                       |
| paagi maht / täitekogus                         |       |                            |
| kütusepaak, maht                                | L     | 170                        |

| paagi maht / täitekogus  |       |     |
|--------------------------|-------|-----|
| veepaagi maht            | L     | 700 |
| müratase                 |       |     |
| müratase LW(A), kleebis  | db(A) |     |
| müratase LW(A), mõõdetud | db(A) | 110 |

VARUSTUS

Trepikäsipuud | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Pööratav juhtpultiste | 1 sõiduhuob | Lülitatav amplituud: suur/väike | Vibratsioonid ees ja taga on ühekaupa ja topelt lülitatavad | Aku lahkliiti | Veetaseme näidik | Pingutusrulliga turvavöö

ERIVARUSTUS

Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikaliides | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus