

tekniset tiedot

HD 99 VV



Tandemtelat Sarja HD

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla

H218

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 99 VV (H218)

paino		
Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	9170
Enimmäisajopaino	kg	9800
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	27,7/26,9
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		22,5/VT1
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	4600
kokonaiskorkeus	mm	3050
lastauksen korkeus, minimi	mm	2660
akseliväli	mm	3400
kokonaisleveys	mm	1810
maksimityöleveys	mm	1780
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	710/710
raideympyrän sisäsäde	mm	3961
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1680/1680
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
valssin laji, edessä		sileä
valssin laji, takana		sileä
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	100
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BT AA 3.9
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Pakokaasuluokka		CEV III
voimansiirtokoneisto		
työvaihtenopeus	km/h	0-7
kuljetusvaihtenopeus	km/h	0-14
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
amplitudi, takana, I/II	mm	0,66/0,37
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	75/60
keskipakoisvoima takana, I/II	kN	75/60
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine

säiliön sisältö / täyttömäärä		
vesisäiliö, sisältö	L	700
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110

VARUSTEET

Nousukahvat | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Istuimen käyttöyksikkö käännettävä | 1 ajovipu | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain | Akun irtikytkin | Vesitason näyttö | Turvavyö ja vyönkelauslaite

ERIKOISVARUSTELU

Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin