

Műszaki adatok

HD 99 VV



Tandemhengerek Sorozat HD

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

H218

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Intelligens vízpermetező rendszer
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HD 99 VV (H218)

Tömegek		
Üzemi súly napfénytetővel	kg	9170
Üzemi súly max.	kg	9800
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	27,7/26,9
Franc. Osztályozás, érték/osztály		22,5/VT1
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság	mm	3050
Rakodási magasság, minim.	mm	2660
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség	mm	1810
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	710/710
Nyomkørsugár, belső	mm	3961
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsfajta, hátul		sima
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	100
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		4BT AA 3.9
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74/100/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74/99/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV III
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-7
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-14
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,66/0,37
amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	75/60
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	75/60
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	170

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Víztartály, térfogat	L	700
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110

FELSZERELTSÉG

Kapaszkodók | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Forgatható ülés kezelőegység | 1 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Vízszintjelző | Biztonsági öv felcsévéelővel

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Él nyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikai interfész | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel