

Техникалық деректер

HD 99 VV



Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD

Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H218

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HD 99 VV (H218)

Салмақтар		
Күн қалқанымен жұмыс салмағы	kg	9170
Жұмыс салмағы, макс.	kg	9800
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	27,7/26,9
Француз жіктеуі, деректер/класс		22,5/VT1
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4600
Жалпы биіктігі	mm	3050
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2660
Дөңгелек базасы	mm	3400
Жалпы ені	mm	1810
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1780
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	710/710
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3961
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	17/17
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Барабан түрі, арты		Біркелкі
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	100
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		CUMMINS
Түрі		4BT AA 3.9
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		74/100/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		74/99/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		CEV III
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-7
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-14
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,66/0,37
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,66/0,37
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	75/60
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	75/60
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10

Рульдік басқару		
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	170
Су бағы, сыйымдылығы	L	700
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	110

ЖАБДЫҚ

Тұтқалар | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналдыра басқару блогымен жарақталған отырғыштар | 1 басқару тұтқасы | Ауыстырып-қосылатын амплитуда: үлкен/кіші | Алды мен артынан тербелу, дара және қосарлы ауыстырып-қосқыш | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Су деңгейінің көрсеткіші | Белбеу жинау механизмімен қауіпсіздік белдіктері

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция