

Tehniskie dati

HD 99 VV



Tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar divām vibrācijas bandāžām

H218

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD 99 VV (H218)

Svars		
Darba svars ar jumtu	kg	9170
Maksimālais darba svars	kg	9800
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	27,7/26,9
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		22,5/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4600
Kopējais augstums	mm	3050
Iekraušanas augstums, min.	mm	2660
Asu attālums	mm	3400
Kopējais platums	mm	1810
Maksimālais darba platums	mm	1780
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	710/710
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3961
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1680/1680
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	1200/1200
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	17/17
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Bandāžas veids, aizmugure		gluds
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	100
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Modelis		4BT AA 3.9
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74/100/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74/99/2200
Izplūdes gāzu norma		CEV III
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-7
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-14
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Vibrācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitūda, aizmugure, I/II	mm	0,66/0,37
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	75/60
Centrbēdzes spēks, aizmugure, I/II	kN	75/60
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10

Vadība		
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	170
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	110

APRĪKOJUMS

Kāpņu rokturi | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Pagriežams sēdekļa ekspluatācijas bloks | 1 vadības svira | Regulējama amplitūda: liela/maza | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, atsevišķi un dubulti regulējama | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens līmeņa rādītājs | Drošības josta ar savilcēju

PAPILDAPRĪKOJUMS

Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Telemātikas saskarne | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru