

Tekniske data

HD 99 VV



Tandemvalser Serie HD

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H218

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Smart sprinklersystem
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE DATA HD 99 VV (H218)

Vekt

Driftsvekt med soltak	kg	9170
Driftsvekt, maks.	kg	9800
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	27,7/26,9
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,5/VT1

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	4600
Total høyde	mm	3050
Høyde, lasting, min.	mm	2660
Akseavstand	mm	3400
Total bredde	mm	1810
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	710/710
Sporkrets, inne	mm	3961

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt
Trommeltype, bak		glatt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Avgassnivå		CEV III

Kjøredrev

Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-7
Hastighet, transportgir	km/h	0-14
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitude, bak, I/II	mm	0,66/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Overrislingsanlegg

Vannoverrisling, type		Trykk
-----------------------	--	-------

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	170
Vanntank, innhold	L	700

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	110

UTSTYR

Rekkverk | Førerplattform med innstigning på begge sider | Setebetjeningsenhet, dreibar | 1 kjørespak | Amplitude som kan koples:stor/liten | Vibrasjon foran og bak, kan koples enkeltvis og dobbelt | Batteriskillebryter | Vannivådisplay | Sikkerhetsbelte med beltetrommel

SPELALUTSTYR

Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkgrensesnitt | Versjon med ekstra drivstofforfilter