

Dane techniczne

HD 99 VV



Walce tandemowe Seria HD

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H218

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela i możliwością ustawiania siedzenia operatora
- > Inteligentny system zraszania
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE HD 99 VV (H218)

Ciężary

Ciężar masz. got. do pr. z dachem przeciws.	kg	9170
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	9800
Nacisk liniowy statyczny, przód/tył	kg/cm	27,7/26,9
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		22,5/VT1

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4600
Wysokość całkowita	mm	3050
Wysokość załadunku, min.	mm	2660
Rozstaw osi	mm	3400
Szerokość całkowita	mm	1810
Maks. szerokość robocza	mm	1780
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	710/710
Promień skrętu, wewn.	mm	3961

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód/tył	mm	1680/1680
Średnica bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/17
Rodzaj bębna, przód		gładka
Rodzaj bębna, tył		gładka
Przesunięcie śladu, lewo/prawo	mm	100

Silnik wysokoprężny

Producent		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74/100/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74/99/2200
Poziom emisji spalin		CEV III

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-7
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-14
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	30/40

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
Częstotliw. wibracji, tył, I/II	Hz	42/50
Amplituda, przód, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, tył, I/II	mm	0,66/0,37
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	75/60
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	75/60

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	170
Zbiornik wody, objętość	L	700

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	110

WYPOSAŻENIE

Uchwyty pomocnicze | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Sterownik fotela obrotowy | 1 dźwignia jazdy | Przełączana amplituda: duża/mala | Wibracje z przodu i z tyłu, załączane pojedynczo lub podwójnie | Odłącznik akumulatora | Wyświetlacz poziomu wody | Pas bezpieczeństwa z nawijaczem

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Interfejs telematyczny | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa