

Tehnički podaci

HD 99 VV



Tandemski valjci Serija HD

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H218

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 99 VV (H218)

Težine		
Radna težina sa krovom za zaštitu od sunca	kg	9170
Maks. radna težina	kg	9800
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	27,7/26,9
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		22,5/VT1
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4600
Ukupna visina	mm	3050
Visina punjenja, min.	mm	2660
Međuosovinski razmak	mm	3400
Ukupna širina	mm	1810
Maksimalna radna širina	mm	1780
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	710/710
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3961
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1680/1680
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1200/1200
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	17/17
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		74/100/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		74/99/2200
Stepen izduvnih gasova		CEV III
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-14
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	30/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	75/60
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	75/60
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	170
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	700
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	110

OPREMA

Rukohvati za penjanje | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | 1 pogonska poluga | Mogućnost uključivanja velike/male amplitude | Vibriranje spreda i otpozadi, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Rastavni prekidač akumulatora | Pokazivač nivoa vode | Sigurnosni pojas sa uređajem za namotavanje pojasa

DODATNA OPREMA

Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski interfejs | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo