

Techniniai duomenys

HD 99 VV



Tandeminiai volai Serija HD

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H218

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 99 VV (H218)

Masės		
Darbinė masė su apsauga nuo saulės	kg	9170
Maks. darbinė masė	kg	9800
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	27,7/26,9
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		22,5/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4600
Bendras aukštis	mm	3050
Krovimo aukštis, min.	mm	2660
Atstumas tarp ašių	mm	3400
Bendras plotis	mm	1810
Didžiausias darbinis plotis	mm	1780
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	710/710
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3961
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno storis, priekyje, gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus
Būgno tipas, gale		lygus
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	100
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Tipas		4BT AA 3.9
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74/100/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74/99/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV III
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-7
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-14
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,66/0,37
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75/60
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	75/60
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis		
Vandens bakas, talpa	L	700
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	110

ĮRANGA

Įlipimo rankenos | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Sukiojamas sėdynės valdymo blokas | 1 valdymo svirtis | Amplitudė, perjungiama: didelė / maža | Vibracijos režimas, priekyje ir gale, įjungiamas atskirai ir kartu | Baterijos grandinės pertraukiklis | Vandens lygio indikatorius | Saugos diržas su diržo suvyniojimo įtaisais

SPECIALI ĮRANGA

Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Telematikos sąsaja | Įranga su papildomu degalų priešfiltru