

Tekniska data

HD 99 VV



Tandenvältar Serie HD
Tandenvält med två vibrerande valsar

H218

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sidsmanöverhet och inställbar förarstol
- > Intelligent bevattningssystem
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfordelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 99 VV (H218)

Vikt

Tjänstevikt med soltak	kg	9170
Tjänstevikt, max.	kg	9800
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	27,7/26,9
Fransk klassning, värde/klass		22,5/VT1

Mått maskin

Totallängd	mm	4600
Total höjd	mm	3050
Höjd last, minim.	mm	2660
Axelavstånd	mm	3400
Totalbredd	mm	1810
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	710/710
Vändradie insida	mm	3961

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät
Valstyp, bak		slät
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Avgasnorm		CEV III

Drivning

Hastighet arbetsväxel	km/h	0-7
Hastighet, transportväxel	km/h	0-14
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitud, bak, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	75/60
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	170
Vattentank, innehåll	L	700

Bullernivå

Buller LW(A), uppmätt	db(A)	110
-----------------------	-------	-----

UTRUSTNING

Handräcken | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Sitsmanöverenheter, vridbar | 1 körspak | Amplitud omkopplingsbar: stor/liten | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar | Batterifrånskiljare | Vattennivåindikator | Säkerhetsbälte med bältesupprullare

SPECIALUTRUSTNING

Kantpackare och kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematik-gränssnitt | Utförande med extra bränslefilter