

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 99 VV



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนสองตัว

H218

ไฮไลต์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้วยชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ และที่นั่งคนขับแบบปรับได้
- > ระบบพรมน้ำอัจฉริยะ
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดสำหรับการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการวิ่งทางตรงที่ดีเยี่ยม
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HD 99 VV (H218)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมหลังคาแบบเปิดรับแสง	kg	9170
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	9800
โหลดแบบ Static Linear, หนาหลัง	kg/cm	27,7/26,9
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		22,5/VT1
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4600
ความสูงโดยรวม	mm	3050
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	2660
ฐานล้อ	mm	3400
ความกว้างรวม	mm	1810
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1780
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	710/710
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3961
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1680/1680
เส้นผ่าศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1200/1200
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	17/17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ประเภทดรัม, ด้านหลัง		เรียบ
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	100
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		4BT AA 3.9
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		74/100/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		74/99/2200
มาตรฐานไอเสีย		CEV III
แรงขับ		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-7
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-14
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	30/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
ความถี่การเขย่า, ด้านหลัง, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,66/0,37
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,66/0,37
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	75/60
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหลัง, I/II	kN	75/60
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	170
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	700
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	110

อุปกรณ์

ราวจับ, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งหมุนได้, คันขับ 1 คัน, แอมพลิจูด เปิดได้: เล็ก/ใหญ่, การสั่นสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง เปิดเดี่ยวและคู่ได้, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, ส่วนแสดงระดับน้ำ, เข็มชี้ดัดนิรภัยพร้อมตัวดิ่งกลับ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนติดตอระบบเทเลแมติก, รุ่นที่มีตัวกรองเชื้อเพลิงชั้นต้น