

Teknik bilgiler

HD 99 VV



Tandem silindirler Seri HD
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H218

ÖNE ÇIKANLAR

- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Akıllı püskürtme sistemi
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER HD 99 VV (H218)

Ağırlıklar

Güneşlik tavanlı çalışma ağırlığı	kg	9170
Çalışma ağırlığı maks.	kg	9800
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	27,7/26,9
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		22,5/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4600
Toplam yüksekliği	mm	3050
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2660
Aks mesafesi	mm	3400
Toplam genişlik	mm	1810
Maksimum çalışma genişliği	mm	1780
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	710/710
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3961

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/17
Tambur türü, ön		düz
Tambur türü, arka		düz
İzden sapma, sol/sağ	mm	100

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Emisyon standardı		CEV III

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-7
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-14
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,66/0,37
Genlik, arka, I/II	mm	0,66/0,37
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	75/60
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	75/60

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	170
Su tankı, kapasite	L	700

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	110
--	-------	-----

DONANIM:

Tutunma demiri | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | 1 sürüş kolu | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir | Ana akü şalteri | Su seviye göstergesi | Kemer sarma mekanizmalı emniyet kemeri

ÖZEL DONANIM

Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Telematik ara yüzü | İlave yakıt ön filtreli versiyon