

Технічні дані

HD 99 VV



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H218

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія
- > Продумана система зрошення
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HD 99 VV (H218)

Вага		
Робоча вага із захисним навісом	kg	9170
Робоча вага, макс.	kg	9800
Статичне лінійне навантаження, попереду/ззаду	kg/cm	27,7/26,9
Франц. класифікація, значення/клас		22,5/VT1
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	4600
Загальна висота	mm	3050
Високе навантаження, мінім.	mm	2660
База	mm	3400
Загальна ширина	mm	1810
Максимальна робоча ширина	mm	1780
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	710/710
Радіус повороту, внутрішній	mm	3961
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду/ззаду	mm	1680/1680
Діаметр вальця, попереду/ззаду	mm	1200/1200
Товщина вальця, попереду/ззаду	mm	17/17
Тип вальця, попереду		суцільн.
Тип вальця, ззаду		суцільн.
Зміщення колії	mm	100
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		4BT AA 3.9
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		74/100/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		74/99/2200
Норма токсичності випускних газів		CEV III
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-7
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-14
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрацій, ззаду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,66/0,37
Амплітуда, ззаду, I/II	mm	0,66/0,37
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	75/60
Відцентрова сила, ззаду, рів. I/II	kN	75/60

Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	170
Водяний бак, вміст	L	700
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	110

ОБЛАДНАННЯ

Поручні для підйому | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Пристрій керування поворотним механізмом сидіння | 1 важіль керування | Регульована амплітуда: велика/мала | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Індикатор рівня води | Ремінь безпеки з механізмом втягування

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Датчик температури HAMM (НТМ) | Телематичний інтерфейс | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального