

## Dados técnicos

# HD+ 80i OT



### Rolos compactadores tandem Série HD+

Rolo compactador tandem com cilindro de oscilação e conjunto de rodas

**H186**

### DESTAQUES

- > Unidade de assento operacional deslocável e giratória
- > Excelente visão da máquina e do canteiro de obras
- > Operação simples, intuitiva e de linguagem neutra
- > Compactação com oscilação
- > Desvio da pista para aproximação e afastamento confortável e compactação ao longo da borda do meio-fio

## DADOS TÉCNICOS HD+ 80i OT (H186)

<b>Pesos</b>		
Peso operacional com cabine	kg	7460
Peso operacional com ROPS	kg	7290
Peso operacional máx.	kg	9920
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	23,9
Classificação franc., valor/classe		-8,6/-PLO
<b>Dimensões da máquina</b>		
Comprimento total	mm	4480
Altura total com cabine	mm	2890
Altura total com ROPS	mm	2970
Altura de carga, mínima	mm	2080
Distância entre eixos	mm	3340
Largura total com cabine	mm	1800
Largura máxima de trabalho	mm	1780
Altura livre ao solo, central	mm	340
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	750/750
Raio de círculo da pista, interno	mm	4140
<b>Dimensões dos cilindros</b>		
Largura do cilindro, diant.	mm	1680
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1140
Espessura do cilindro, diant.	mm	20
Tipo de cilindro, dianteiro		lisa/não dividida
Desvio de pista, esquerdo/direito	mm	135
<b>Dimensões dos pneus</b>		
Tamanho do pneu, tras.		11.00-20
Largura sobre pneus, tras.	mm	1614
Quantidade de pneus, tras.		4
<b>Motor diesel</b>		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2.9 L4
Cilindro, quantidade		4
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		55,4/75,3/2500
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Norma para gases de escape		EU nível IIIB/EPA Tier 4
Tratamento dos gases de escape		DOC
<b>Acionamento de marcha</b>		
Velocidade, ciclo de trabalho	km/h	0-6,0
Velocidade, ciclo de transporte	km/h	0-12,0
Regulagem, contínua		HAMMTRONIC
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	30/40
<b>Oscilação</b>		
Força de oscilação, dianteira	kN	128
Frequência de oscilação, dianteira	Hz	40

<b>Oscilação</b>		
Amplitude tangencial, dianteira	mm	1,25
<b>Direção</b>		
Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada
<b>Sistema de aspersão</b>		
Aaspersão de água, tipo		Pressão
<b>Capacidade do tanque/volume de enchimento</b>		
Tanque de combustível, capacidade	L	120
Tanque de água, capacidade	L	700
Tanque de aditivo, capacidade	L	18
<b>Nível de ruído</b>		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	106
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	105

## EQUIPAMENTO

Tomada 12 V | 2 espelhos retrovisores externos grandes | Raspador dobrável | Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Painel de instrumentos reclinável | Aaspersão com água pressurizada | Modo ECO | Plataforma do operador com acesso em ambos os lados | Sistema aspersor de água regulado pela velocidade | Pré-seleção da velocidade | Plataforma do operador isolada contra vibrações | Direção de caranguejo, hidráulica | Sistema aspersor de água com barras de pulverização dianteira e traseira | Filtragem da água (triplo) | Tanque de água na dianteira e na traseira, com enchimento pelos dois lados | Drenagem central de água

## EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Aquecimento | Coluna de direção para desembarque de conforto e painel de instrumentos inclinável | Alavanca da unidade adicional à esquerda | Teto de proteção | Dispositivo de prensagem e corte da borda | Medidor de compactação HAMM (HCM) | Função automática de parada do motor | Medidor de temperatura HAMM (HTM) | Indicador da posição zero | Sistema de câmera | Alarme de backup | Interface de telemática | Luzes de trabalho | Farol giroflex