

Технічні параметри

HD+ 80i OT



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з осциляційним вальцем і комплектом коліс

H186

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Пристрій керування сидінням з можливістю переміщення та повороту
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Ущільнення із застосуванням осциляції
- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 80i OT (H186)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7460
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	7290
Макс. робоча маса	kg	9920
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	23,9
Франц. класифікація, значення/клас		-8,6/-PLO
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4480
Загальна висота з кабіною	mm	2890
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2970
Висота завантаження, мін.	mm	2080
Відстань між осями	mm	3340
Загальна ширина з кабіною	mm	1800
Максимальна робоча ширина	mm	1780
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	750/750
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4140
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1680
Діаметр вальця спереду	mm	1140
Товщина обичайки вальця спереду	mm	20
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	135
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		11.00-20
Ширина над шинами ззаду	mm	1614
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2500
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2500
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC
Привод ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-6,0
Швидкість під час транспортування	km/h	0-12,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Осциляція		
Зусилля осциляції спереду	kN	128
Частота осциляції спереду	Hz	40
Тангенціальна амплітуда спереду	mm	1,25
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	120
Водяний бак, об'єм	L	700
Бак для присадок, об'єм	L	18
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетка на 12 В | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Напірна система зрошування | Режим ECO | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення | Кермова колонка з функцією комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Додатковий важіль керування зліва | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (НТМ) | Індикатор зміщення колій | Система камер | Звуковий сигнал заднього ходу | Телематичний інтерфейс | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок