

# HD 10 VT

Tandemwals met vibratiewals en set banden


Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H230









## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2530
Breedte (B)	mm	1110
Totale hoogte (H)	mm	2475
Rolbreedte (X)	mm	1000
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 10 VT
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2385
	Bedrijfgewicht max.	kg	3110
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	12,1
	Franse classificatie, waarde/klasse		12,1/PV2
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	2530
	Totale hoogte met ROPS	mm	2475
	Transporthoogte, min.	mm	1752
	Wielbasis	mm	1700
	Totale breedte	mm	1110
	Maximale werkbreedte	mm	1050
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
	Draairadius, binnen	mm	2470
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rollbreedte, vóór	mm	1000
	Roldiameter, vóór	mm	720
	Roldikte, vóór	mm	15
	Rolltype, vóór		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	<b>Afmetingen banden</b>		
	Bandenmaat, achter		205/60-R15
	Aantal banden, achter		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1703
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		18,5/25,2/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		18,5/24,8/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		-
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	9,6
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,45/0,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	33/20
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Sproeisysteem</b>		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	42
	Watertank, volume	L	180
	Additiewatertank, volume	L	18
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

#### UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenk koppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhandel, links en rechts, Mechanische accuschakelaar, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel, Centrale wateraftapkraan

#### SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS, opvouwbaar, Veiligheidsdak huif, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Accuschakelaar met kabelbediening, V-snaarbescherming

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

