

HD 10 VT

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

Cilindri compactori tandem Serie HD CompactLine / Seria de fabricație H230













TRĂȘĂTURI PRINCIPALE HD

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Dimensiuni compacte

Dimensiuni utilaj		
Lungime totală (L)	mm	2530
Lățime (B)	mm	1110
Înălțime totală (H)	mm	2475
Lățime bandaj (X)	mm	1000
Înălțime de încărcare, minimă (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

DATE TEHNICE		Unitate	HD 10 VT
	Greutate		
	Greutate funcțională cu ROPS	kg	2385
	Greutate funcțională max.	kg	3110
	Sarcină liniară statică, față	kg/cm	12,1
	Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		12,1/PV2
	Dimensiuni utilaj		
	Lungime totală	mm	2530
	Înălțime totală cu ROPS	mm	2475
	Înălțime de încărcare, minimă	mm	1752
	Ampatament	mm	1700
	Lățime totală	mm	1110
	Lățime de lucru maximă	mm	1050
	Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	570/570
	Rază de viraj, interioară	mm	2470
	Dimensiuni tambur		
	Lățime tambur, față	mm	1000
	Diametru tambur, față	mm	720
	Forță tambur, față	mm	15
	Tip tambur, față		neted/nesplitat
	Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
	Dimensiuni pneuri		
	Dimensiune pneuri, spate		205/60-R15
	Nr. de pneuri, spate		4
	Motor diesel		
	Producător		KUBOTA
	Tip		D1703
	Cilindri, număr		3
	Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		18,5/25,2/2200
	Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
	Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
	Mecanism de acționare		
	Viteză, continuă	km/h	9,6
	Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	30/40
	Vibrație		
	Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	65/51
	Amplitudine, față, I/II	mm	0,45/0,45
	Forță centrifugă, față, I/II	kN	33/20
	Direcție		
	Unghi de oscilație +/-	°	8
	Direcție, tip		Direcție articulată
	Instalație de stropire		
	Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune
	Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
	Rezervor de combustibil, capacitate	L	42
	Rezervor de apă, capacitate	L	180
	Rezervor de aditivi, capacitate	L	18
	Nivel de zgomot		
	Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
	Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	104

ECHIPAMENT

Priză de 12 V, Articulație pivotantă în 3 puncte, Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare, Husă pentru tablou de bord cu posibilitate de închidere, Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator, Post șofer cu urcare pe ambele părți, Manșă de comandă, stânga și dreapta, Întrerupător-separator de baterie mecanic, Platformă post șofer decuplată de la vibrații, Compensator traseu, mecanic, Sistem de vibrație automat, Filtrare apă (triplă), Balansier de ridicat central, Robinet central de golire a apei

ECHIPAMENT SPECIAL

Racloare din material plastic, rabatabile, ROPS, rabatabil, Prelată acoperiș de protecție, Dispozitiv presare margini și tăiere, Claxon marșarier, Proiectoare de lucru, Întrerupător-separator de baterie cu acționare prin cablu, Protecție curea trapezoidală

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM