

# HD 12 VT


Tandemový válec s vibračním běhounem a soukolím

Tandemové válce Série HD CompactLine / Konstrukční řada H230














## VÝZNAČNÉ RYSY HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Kompaktní rozměry

 Rozměry stroje		
Celková délka (L)	mm	2530
Šířka (B)	mm	1310
Celková výška (H)	mm	2475
Šířka běhounu (X)	mm	1200
Výška nakládky, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 12 VT
	<b>Hmotnosti</b>		
	Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	2595
	Pohotovostní hmotnost max.	kg	3320
	Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	11,2
	Franc. klasifikace, hodnota/třída		11,2/PV2
	<b>Rozměry stroje</b>		
	Celková délka	mm	2530
	Celková výška s ROPS	mm	2475
	Výška nakládky, min.	mm	1752
	Rozvor	mm	1700
	Celková šířka	mm	1310
	Maximální pracovní šířka	mm	1220
	Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	570/570
	Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	2370
	<b>Rozměry běhounů</b>		
	Šířka běhounu, vpředu	mm	1200
	Průměr běhounu, vpředu	mm	720
	Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
	Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
	Vyosení rozchodu, vlevo/vpravo	mm	0/50
	<b>Rozměry obutí</b>		
	Velikost pneumatik, vzadu		9,5/65-15
	Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	1140
	Počet pneumatik, vzadu		4
	<b>Diesellový motor</b>		
	Výrobce		KUBOTA
	Typ		D1703
	Válce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		18,5/25,2/2200
	Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		18,5/24,8/2200
	Emisní norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatečná úprava spalín		-
	<b>Pohon pojezdu</b>		
	Rychlost, plynulá	km/h	9,6
	Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	30/40
	<b>Vibrace</b>		
	Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	65/51
	Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,45/0,45
	Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	38/23
	<b>Řízení</b>		
	Úhel kyvu +/-	°	8
	Řízení, druh		Kloubové řízení
	<b>Skrápěcí zařízení</b>		
	Skrápění vodou, druh		Tlak
	<b>Obsah nádrže/množství náplně</b>		
	Palivová nádrž, obsah	L	42
	Nádrž na vodu, obsah	L	180
	Nádrž na přísadu, obsah	L	18
	<b>Hladina zvuku</b>		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
	Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	104

#### VYBAVENÍ

Zásuvka 12 V, 3bodový výkyvný kloub, Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači, Kryt přístrojové desky uzamykatelný a odolný proti povětrnostním vlivům, Skrápění tlakovou vodou s intervalovým spínačem, Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem, Páka pojezdu, vlevo a vpravo, Mechanický hlavní vypínač baterie, Stanoviště řidiče vibračně oddělené, Přesazení stopy, mechanicky, Vibrační automatika, Filtrace vody (3násobná), Centrální zvedací třmen, Centrální výpusť vody

#### ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

stěrače z plastu, sklopné, ROPS, sklopné provedení, ochranná střecha, plachta, zařízení na přítlak a řezání hran, houkačka při couvání, pracovní reflektory, hlavní vypínač baterie s ovládním bodvenem, ochrana klínového řemenu

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

