

HD 12 VT

Tandemwals met vibratiewals en set banden

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H230





HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2530
Breedte (B)	mm	1310
Totale hoogte (H)	mm	2475
Rolbreedte (X)	mm	1200
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 12 VT
	Gewichten		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2595
	Bedrijfgewicht max.	kg	3320
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	11,2
	Franse classificatie, waarde/klasse		11,2/PV2
	Afmetingen machine		
	Totale lengte	mm	2530
	Totale hoogte met ROPS	mm	2475
	Transporthoogte, min.	mm	1752
	Wielbasis	mm	1700
	Totale breedte	mm	1310
	Maximale werkbreedte	mm	1220
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
	Draairadius, binnen	mm	2370
	Afmetingen rollen		
	Rolbreedte, vóór	mm	1200
	Roldiameter, vóór	mm	720
	Roldikte, vóór	mm	15
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	Afmetingen banden		
	Bandenmaat, achter		9,5/65-15
	Breedte over banden, achter	mm	1140
	Aantal banden, achter		4
	Dieselmotor		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1703
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		18,5/25,2/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		18,5/24,8/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		-
	Rijaandrijving		
	Snelheid, traploos	km/h	9,6
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	Trilsysteem		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,45/0,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	38/23
	Stuurinrichting		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	Sproeisysteem		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	Tankvolume/vulhoeveelheid		
	Brandstoftank, volume	L	42
	Watertank, volume	L	180
	Additievat, volume	L	18
	Geluidsniveau		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenkoppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhandel, links en rechts, Mechanische accuschakelaar, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel, Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS, opvouwbaar, Veiligheidsdak huif, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Accuschakelaar met kabelbediening, V-snaarbescherming

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

