

HD 12 VT


Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk
Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H230



HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1310
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1200
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1752



TEKNISKE DATA		Enhet	HD 12 VT
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2595
	Driftsvekt, maks.	kg	3320
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	11,2
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,2/PV2
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lasting, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1310
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1220
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2370
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	1200
	Trommeldiameter, foran	mm	720
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Sporforyskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, bak		9,5/65-15
	Bredde over dekk, bak	mm	1140
	Dekkantall, bak		4
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1703
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		18,5/25,2/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		18,5/24,8/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	9,6
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	38/23
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	Additivtank, innhold	L	18
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Svingningsfrakoplet førerplattform, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vandrereingsventil

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Beskyttende tak, plastpresenning, Kantpresse- og kutteutstyr, Reservealarm, Arbeidslys, Batteriskillebryter, betjent med utvendig aktivering, V-reimbeskyttelse

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM