

HD 12 VT

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและชุดล้อ

ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HD CompactLine / ปีผลิต H230



ไฮไลท์ HD CompactLine

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > มุมมองที่ยืดหยุ่นบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ขนาดกะทัดรัด

ขนาดเครื่องจักร			
ความยาวรวม (L)	mm		2530
ความกว้าง (B)	mm		1310
ความสูงโดยรวม (H)	mm		2475
ความกว้างของดรัม (X)	mm		1200
ความสูง, การโหลด, นาที้ (HI)	mm		1752



ข้อมูลทางเทคนิค	หน่วย	HD 12 VT
น้ำหนัก		
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	2595
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	3320
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	11,2
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		11,2/PV2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	2530
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2475
ความสูง, การโหลด, นาที่	mm	1752
ฐานล้อ	mm	1700
ความกว้างรวม	mm	1310
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	1220
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	570/570
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2370
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1200
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	720
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	15
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	0/50
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		9,5/65-15
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	1140
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1703
จำนวนกระบอกสูบ		3
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		18,5/25,2/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		18,5/24,8/2200
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	9,6
ความสามารถในการปีน, เบ็ด/ปีด การสิ้นสละเทือน	%	30/40
การสิ้นสละเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	38/23
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	8
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	42
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	180
ถังเสริม, ความจุ	L	18
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	104

อุปกรณ์

เตาเสียง 12 V, ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด, แฝงหน้าปิด พร้อมหน้าจอไฟควบคุม และสวิตช์, ฝาปิดแผงหน้าปิดสามารถถอดได้และป้องกันน้ำ, ระบบพรมน้ำแรงดัน, พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, คันขับเคลื่อนซ้ายและขวา, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์เชิงกล, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสละเทือน, ความเขื่องช่องทาง, เชิงกล, ระบบสิ้นสละเทือนอัตโนมัติ, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), แท่นยึดการยกตรงกลาง, ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวปิดทำจากพลาสติก พับได้, ROPS, พับได้, หลังคาป้องกัน ฝาใบกันน้ำ, เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, แตรสำหรับการขับเคลื่อนหลัง, ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์พร้อมการทำงานจากอาร์สั่งงานผ่านสายเคเบิล, ชั้นสวนป้องกันสายพานรูปตัววี

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM