

# HD 10 VO

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H230



## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Kompression med oscillation

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1110
Totalhøjde (H)	mm	2475
Tromlebredde (X)	mm	1000/1000
Højde, last, min. (Hl)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 10 VO
	<b>Vægt</b>		
	Driftsvægt med ROPS	kg	2525
	Driftsvægt maks.	kg	3240
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	12,1/13,2
	Fransk klassificering, værdi/klasse		12,1/PV3
	<b>Maskindimensioner</b>		
	Total længde	mm	2530
	Total højde med ROPS	mm	2475
	Højde, last, min.	mm	1752
	Akselafstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1110
	Maks. arbejdsbredde	mm	1050
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2470
	<b>Dimensioner Tromler</b>		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	720/720
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	15/15
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Tromletype, bagved		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
	<b>Dieselmotor</b>		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1703
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		18,5/25,2/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		18,5/24,8/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		-
	<b>Køredrev</b>		
	Hastighed, trinløs	km/h	10,2
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	35/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	udsving, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	33/20
	<b>Oscillation</b>		
	Oscillationskraft, bagved, I/II	kN	39/23
	Oscillationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	38/29
	Tangentielt udsving, bagved, I/II	mm	1,34/1,34
	<b>Styring</b>		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	<b>Sprinklersystem</b>		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	<b>Tankindhold/påfyldningsmængde</b>		
	Brændstoftank, indhold	L	42
	Vandtank, indhold	L	180
	<b>Støjniveau</b>		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

#### UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæklede, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætclover kan afspærres og er vejrbestandigt, Trykvandoverrissing med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Joystick, venstre og højre, Mekanisk batteriafbryder, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Markørforskydning, mekanisk, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle, Central vandaftapning

#### SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, ROPS, klapbar, Tag, presenning, Kanttryk- og skæreapparat, Bakalarm, Arbejdslys, Batteriafbryder med tovræksbetjening, Kileremsbeskyttelse

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**