

HD 10 VO

Tandemwals met vibratie- en oscillatiewalsen

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H230








HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Verdichting met oscillatie

| Afmetingen machine | | |
|----------------------------|----|-----------|
| Totale lengte (L) | mm | 2530 |
| Breedte (B) | mm | 1110 |
| Totale hoogte (H) | mm | 2475 |
| Rolbreedte (X) | mm | 1000/1000 |
| Transporthoogte, min. (HI) | mm | 1752 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TECHNISCHE GEGEVENS | | Eenheid | HD 10 VO |
|--|--|---------|-------------------------|
|  | Gewichten | | |
| | Bedrijfgewicht met ROPS | kg | 2525 |
| | Bedrijfgewicht max. | kg | 3240 |
| | Statische lijnlast, vóór/achter | kg/cm | 12,1/13,2 |
| | Franse classificatie, waarde/klasse | | 12,1/PV3 |
|  | Afmetingen machine | | |
| | Totale lengte | mm | 2530 |
| | Totale hoogte met ROPS | mm | 2475 |
| | Transporthoogte, min. | mm | 1752 |
| | Wielbasis | mm | 1700 |
| | Totale breedte | mm | 1110 |
| | Maximale werkbreedte | mm | 1050 |
| | Wegrandvrijheid, links/rechts | mm | 570/570 |
| | Draairadius, binnen | mm | 2470 |
|  | Afmetingen rollen | | |
| | Rolbreedte, vóór/achter | mm | 1000/1000 |
| | Roldiameter, vóór/achter | mm | 720/720 |
| | Roldikte, vóór/achter | mm | 15/15 |
| | Roltype, vóór | | glad/ongedeeld |
| | Roltype, achter | | glad/ongedeeld |
| | Spoorverandering, links/rechts | mm | 0/50 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Fabrikant | | KUBOTA |
| | Type | | D1703 |
| | Cilinders, aantal | | 3 |
| | Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm | | 18,5/25,2/2200 |
| | Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm | | 18,5/24,8/2200 |
| | Emissienorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Uitlaatgasnabehandeling | | - |
|  | Rijaandrijving | | |
| | Snelheid, traploos | km/h | 10,2 |
| | Klimvermogen, met/zonder trilsysteem | % | 35/40 |
|  | Trilsysteem | | |
| | Trilfrequentie, vóór, I/II | Hz | 65/51 |
| | Amplitude, vóór, I/II | mm | 0,45/0,45 |
| | Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II | kN | 33/20 |
|  | Oscillatiesysteem | | |
| | Oscillatiekracht, achter, I/II | kN | 39/23 |
| | Oscillatiefrequentie, achter, I/II | Hz | 38/29 |
| | Amplitude van tangentiële kracht, achter, I/II | mm | 1,34/1,34 |
|  | Stuurinrichting | | |
| | Pendelhoek +/- | ° | 8 |
| | Stuurinrichting, type | | Knikbesturing |
|  | Sproeisysteem | | |
| | Waterbesproeiing, type | | Druk |
|  | Tankvolume/vulhoeveelheid | | |
| | Brandstoftank, volume | L | 42 |
| | Watertank, volume | L | 180 |
|  | Geluidsniveau | | |
| | Geluidsvermogen LW(A), sticker | db(A) | 106 |
| | Geluidsvermogen LW(A), gemeten | db(A) | 104 |

UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenk koppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhandel, links en rechts, Mechanische accuschakelaar, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel, Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS, opvouwbaar, Veiligheidsdak huif, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Accuschakelaar met kabelbediening, V-snaarbescherming

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

