

# HD 10 VO

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

Tandēma veltni Sērija HD CompactLine / Modeļu sērija H230














## BŪTISKIE FAKTI HD CompactLine

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Kompakti izmēri
- > Blietēšana ar oscilāciju

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums (L)	mm	2530
Platums (B)	mm	1110
Kopējais augstums (H)	mm	2475
Bandāžas platums (X)	mm	1000/1000
Iekraušanas augstums, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNISKIE DATI		Vienība	HD 10 VO
	<b>Svars</b>		
	Darba svars ar ROPS	kg	2525
	Maksimālais darba svars	kg	3240
	Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	12,1/13,2
	Franc. klasifikācija, vērtība/klase		12,1/PV3
	<b>Mašīnas izmēri</b>		
	Kopējais garums	mm	2530
	Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
	Iekraušanas augstums, min.	mm	1752
	Asu attālums	mm	1700
	Kopējais platums	mm	1110
	Maksimālais darba platums	mm	1050
	Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
	Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2470
	<b>Bandāžu izmēri</b>		
	Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1000/1000
	Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	720/720
	Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	15/15
	Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
	Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
	Veltna nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
	<b>Dīzeļdzinējs</b>		
	Ražotājs		KUBOTA
	Modelis		D1703
	Cilindri, skaits		3
	Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		18,5/25,2/2200
	Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		18,5/24,8/2200
	Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-
	<b>Piedziņa</b>		
	Ātrums, bezpakāpju	km/h	10,2
	Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	35/40
	<b>Vibrācija</b>		
	Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	65/51
	Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	33/20
	<b>Oscilācija</b>		
	Oscilācijas spēks, aizmugure, I/II	kN	39/23
	Oscilācijas frekvence, aizmugure, I/II	Hz	38/29
	Tangenciālā amplitūda, aizmugure, I/II	mm	1,34/1,34
	<b>Vadība</b>		
	Svārstību leņķis +/-	°	8
	Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
	<b>Apsmidzināšanas ierīce</b>		
	Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
	<b>Tvertnes tilpums/iepildes daudzums</b>		
	Degvielas tvertne, tilpums	L	42
	Ūdens tvertne, tilpums	L	180
	<b>Trokšņa līmenis</b>		
	Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
	Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

#### APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda, 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs, Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi, Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs, Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru, Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm, Kreisās un labās puses vadības svira, Mehāniskais akumulatoru izslēgšanas slēdzis, Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām, Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska, Vibrācijas automātika, Ūdens filtrēšana (trīskārša), Centrālā pacelšanas skava, Centrāla ūdens izliešana

#### PAPILDAPRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams, ROPS, nolaižams, Aizsargjums kā tents, Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce, Atpakaļgaitas akustiskais signāls, Darba apgaismojums, Akumulatora atslēgšanas slēdzis, aktivizācija ar trosi, Ķīļa siksnas aizsargs

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM