

HD 10 VO


Tandemvalse med vibrerende og oscilleringstrommel
 Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H230



HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Komprimering med oscillering

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1110
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1000/1000
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 10 VO
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2525
	Driftsvekt, maks.	kg	3240
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	12,1/13,2
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,1/PV3
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lasting, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1110
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2470
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforyskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1703
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		18,5/25,2/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		18,5/24,8/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	10,2
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	33/20
	Oscillasjon		
	Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	39/23
	Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
	Tangentialamplitude, bak, I/II	mm	1,34/1,34
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbar og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Svingningsfrakoplet førerplattform, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vandreneringsventil

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Beskyttende tak, plastpresenning, Kantpresse- og kutteutstyr, Reservealarm, Arbeidslys, Batteriskillebryter, betjent med utvendig aktivering, V-reimbeskyttelse

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM