

HD 10 VV

Kahe vibrobandaažiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H230




TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm	2530	
laius (B)	mm	1110	
kogukõrgus (H)	mm	2475	
bandaaži laius (X)	mm	1000/1000	
koorma kõrgus, minim. (HI)	mm	1752	



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 10 VV
	kaalud		
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	2475
	töökaal max.	kg	3190
	staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	12,1/12,7
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		12,7/PV3
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	2530
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2475
	koorma kõrgus, minim.	mm	1752
	teljevahe	mm	1700
	kogulaius	mm	1110
	maksimaalne töölaius	mm	1050
	Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
	seesmine pöörderaadius	mm	2470
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees/taga	mm	1000/1000
	bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
	bandaaži paksus, ees/taga	mm	15/15
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
	rattajooks, vasakule/paremale	mm	0/50
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		D1703
	silindrite arv		3
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		18,5/25,2/2200
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		18,5/24,8/2200
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		-
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	10,2
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
	vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	65/51
	amplituud ees, I/II	mm	0,45/0,45
	amplituud taga, I/II	mm	0,45/0,45
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	33/20
	tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	33/20
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	42
	veepaagi maht	L	180
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurilaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurilaua kate, Intervalllülitiga surveveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Juhtkang vasakul ja paremal, Mehaaniline aku lahklüliti, Vibroeraldatud juhikoht, Mehaaniline rööpme nihe, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Tsentraalne tõsteklamber, Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Eemalpeööratav plastkaabits, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalpeööratav, Kaitsekatus, tasapinnaline, Servasurve- ja lõikesead, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Trossiga käitav aku lahklüliti, Kiilrihmakaitse

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

