

# HD 10 VV

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine / Konstrukcinė serija H230













## PARYŠKINTA INFORMACIJA HD

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statybietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	2530
Plotis (B)	mm	1110
Bendras aukštis (H)	mm	2475
Būgno plotis (X)	mm	1000/1000
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD 10 VV
	<b>Masės</b>		
	Darbinė masė su ROPS	kg	2475
	Maks. darbinė masė	kg	3190
	Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	12,1/12,7
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		12,7/PV3
	<b>Mašinos matmenys</b>		
	Bendras ilgis	mm	2530
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2475
	Krovimo aukštis, min.	mm	1752
	Atstumas tarp ašių	mm	1700
	Bendras plotis	mm	1110
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1050
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2470
	<b>Būgno matmenys</b>		
	Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
	Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
	Būgno storis, priekyje, gale	mm	15/15
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Būgno tipas, gale		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
	<b>Dyzelinis variklis</b>		
	Gamintojas		KUBOTA
	Tipas		D1703
	Cilindrų skaičius		3
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		18,5/25,2/2200
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		18,5/24,8/2200
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		-
	<b>Judėjimo pavara</b>		
	Greitis, nuoseklus	km/h	10,2
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
	<b>Vibracija</b>		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	65/51
	Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	65/51
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitudė, gale, I/II	mm	0,45/0,45
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	33/20
	Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	33/20
	<b>Vairavimas</b>		
	Sukimo kampas +/-	°	8
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	<b>Drėkinimo sistema</b>		
	Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis
	<b>Bako talpa / pripildymo lygis</b>		
	Degalų bakas, talpa	L	42
	Vandens bakas, talpa	L	180
	<b>Triukšmo lygis</b>		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

#### ĮRANGA

12 V lizdas, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje, Mechaninis baterijos grandinės pertraukiklis, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vėžės keitimo įtaisas, mechaninis, Vibracijos automatika, Vandens filtravimas (trigubas), Centrinis kėlimo lankas, Centrinis vandens išleidimo mazgas

#### SPECIALI ĮRANGA

Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji, ROPS, atlenkiamoji, Apsauginio stogo brezentas, Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, Atbulinės eigos garsinis signalas, Prietaisų skydelio apšvietimas, Baterijos grandinės pertraukiklis su trosu įtempikliu, Trapecinio diržo apsauga

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**